

## リポバッテリー規格表

## REシリーズ(30C)

品番	品名	電圧(V)	容量(mAh)	定格値	バースト値	寸法(mm)	重量(g)	リード線
48857	LP-2S1P250RE	7.4	250	30C/7.5A	60C/15.0A	21x12x40	16	AWG22+BEC
48858	LP-2S1P360RE	7.4	360	30C/10.8A	60C/21.6A	21x15x40	23	AWG22+BEC
48859	LP-3S1P360RE	11.1	360	30C/10.8A	60C/21.6A	21x22x40	34	AWG22+BEC
48860	LP-2S1P600RE	7.4	600	30C/18A	60C/36A	30x11x52	35	AWG18
48861	LP-3S1P600RE	11.1	600	30C/18A	60C/36A	30x16x52	51	AWG18
48862	LP-3S1P950RE	11.1	950	30C/28.5A	60C/57A	25x20x70	85	AWG16
48876	LP-2S1P1000RE	7.4	1000	30C/30A	60C/60A	35x13x66	55	AWG16
48863	LP-3S1P1000RE	11.1	1000	30C/30A	60C/60A	35x20x66	89	AWG16
48864	LP-3S1P1500RE	11.1	1500	30C/45A	60C/90A	35x20x89	119	AWG14
48865	LP-3S1P2200RE	11.1	2200	30C/66A	60C/132A	35x24x105	185	AWG12
48866	LP-3S1P2500RE	11.1	2500	30C/75A	60C/150A	44x15x136	195	AWG12
48867	LP-3S1P3200RE	11.1	3200	30C/96A	60C/192A	44x24x136	262	AWG12
48868	LP-3S1P4000RE	11.1	4000	30C/120A	60C/240A	46x23x144	318	AWG10
48869	LP-3S1P5000RE	11.1	5000	30C/150A	60C/300A	46x29x166	390	AWG10
48870	LP-4S1P5000RE	14.8	5000	30C/150A	60C/300A	46x34x166	496	AWG10

## RIGシリーズ(12C)

品番	品名	電圧(V)	容量(mAh)	定格値	バースト値	寸法(mm)	重量(g)	(注)
48877	LP-2S950RIG	7.4	950	12C(11.4A)	14C(13.3A)	26x12x73	46	BECコネクタ付
48792	LP-3S1000RIG	11.1	1000	12C(12A)	14C(14A)	36x18x67	77	BECコネクタ付
48799	LP-3S2000RIG	11.1	2000	12C(24A)	14C(28A)	36x22x100	152	BECコネクタ付

- ・寸法の表記は幅×厚み×長さ(mm)の順番です。
- ・寸法にはコードやコネクタを含みません。
- ・重量にはコード、コネクタを含みます。
- ・製品の改良により当規格表の規格値は予告なく変更になる場合があります。
- ・リポの使用前には必ず添付の説明書をお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。
- ・充電はTahmazoリポ専用充電器またはTahmazoリポ対応充電器で行って下さい。