

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-221329nをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意:

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・無負荷でモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

2、モーターから出ている3本のケーブルにコネクタを半田付けします。コネクタは、ゴールドコネクタ-3.5B(33242)または、ゴールドコネクタ-2.0B(33273)をお使いください。

3、ESCはヘリ用の物をご使用下さい。飛行機用を使用するとギア欠けなどのトラブルの原因となります。

4、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoM2512-3H(48446)、TahmazoM4012-3H(48445)をお勧めします。

5、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

仕様:

電圧範囲 Li-Po 3セル

最大効率電流 8-12 A (>75%)

KV値 2900

寸法 28x29 mm

シャフト径 3.0 mm

重量(ケーブル込み) 55 g

推奨機体 400クラス電動ヘリ
X-400、T-REXなど

ホバリング時のローター回転と電流値
(純正カーボンローター使用)

		Li-po 3-cell
ピニオンギア 11T	ローター回転数	2100rpm
	電流値	14.8A
ピニオンギア 13T	ローター回転数	2500rpm
	電流値	18.5A

修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金6000円を添えて弊社までお送りください。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

mail@okmodel.co.jp

保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。