

この度は、タマゾー・ヘリ用ブラシレスモーターER-221632nをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前には必ず説明書を読み安全に留意してご使用ください。

使用上の注意：

- (1) 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- (2) 許容範囲(リポ3セル)以上の電圧をかけないでください。
- (3) バランスの取れたローターを使用してください。ローターのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。また、振動により機体の破損など予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- (4) 無負荷でモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- (5) [重要]ESC(スピードコントローラー)についての諸注意
 - ・このモーターはTahmazoヘリ用ESCとの組み合わせを推奨します。TahmazoM-2512-3Hs(品番48489)またはM-4512-3Hs(品番48488)と組み合わせる事でスムーズな回転の滑り出しなど、最良の性能が発揮出来るように設計されています。
 - ・Tahmazoヘリ用ESC以外のESCを使用される場合は、ブラシレスモーター専用のESC(モーター側に3本のケーブルが出ています)を使用してください。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)を使用してはいけません。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
 - ・ヘリ用のESCを使用してください。飛行機用を使用するとギア欠けなどトラブルの原因となります。
 - ・ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。ヘリの場合、電流値はリポやローター、アンプなどの使用パーツはもちろん、飛行状態や天候(特に湿度)により大幅に変動します。必ず測定器で実際に流れる電流値を確認し、リポやアンプの許容範囲内でご使用ください。
 - ・モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

仕様：	電圧範囲	Lipo 3セル(定格11.1V、満充電12.6V)
	シャフト径	3.18 mm
	KV値	3200rpm/V
	寸法	直径28mmx長さ33 mm(シャフト除く)
	重量	64.0g(ケーブル込み)
	推奨機体	400クラス電動ヘリ
	推奨ESC	TahmazoM-2512-3Hs(品番48489) TahmazoM-4512-3Hs(品番48488)

免責事項：

ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、TAHMAZO モーターを正しく安全にご使用くださるようお願い致します。誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります。その際の責任は全て使用者にあり製造者ならびに販売者は使用中の事故、不利益、損害等に関して一切の責任を負うものではありません。

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金5400円を添えて弊社までお送りください。
(平成19年9月現在)

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXで結構です。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

http://www.okmodel.co.jp mail@okmodel.co.jp

・本文の記載内容は予告なく変更する場合があります。
・本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複製、複製することを禁じます
© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.